

## Dalinės apdailos aprašymas “Eglių Takas”

1.	Pamatai	Monolitiniai, dalinai iš surenkamų pamatinių blokų
2.	Namo konstrukcija	Monolitinis karkasas,
3.	Fasadas	Apšiltintas ir dekoruotas, pirmas aukštas – fasadinės apdailos plytelės
4.	Stogas	Sutapdintas, apšiltintas, 2 sluoksniai prilydomosios dangos
5.	Langai	Butuose varstomi ir atverčiami, dviejų paketų (trijų selektyvinių stiklų) su termo rėmeliais plastikiniai langai
6.	Kanalizacija	1 įvadas į patalpą (išvedžiojama į san. mazgą ir virtuvės zonas)
7.	Vandentiekis	1 įvadas į patalpą (išvedžiojama į san. mazgą ir virtuvės zonas)
8.	Elektra	1 įvadas į patalpą
9.	TV, internetas	1 įvadas į patalpą
10.	Lauko durys	„Šarvo“ tipo įėjimo į butą durys
11.	Tarpbutinės pertvaros	Trijų sluoksnių pertvaros iš blokelių (100 mm) akmens vatos (100 mm) ir dar vieno sluoksnio blokelių (100 mm)
12.	Šildymo sistema	Centrinis šildymas, plieniniai radiatoriai su termostatais, (su šilumos apskaita patalpai)
13.	Grindys	Garso izoliacija, šilumos izoliacija, cemento/smėlio mišinys 50mm
14.	Laiptinės	Pilna apdaila – sienos, lubos glaistytos dažytos, grindys dengtos akmens masės plytelėmis arba liejamomis BIONAS grindimis
15.	Karštas vanduo	1 įvadas į patalpą (išvedžiojama į san. mazgą ir virtuvės zonas)
16.	Vėdinimo sistema	Iš san. mazgų ir virtuvės numatyta ištraukiamoji ventiliacija. Natūralus oro pritekėjimas.
17.	Liftas	Numatyti du liftai, keliantys iš cokolinio aukšto iki viršutinio aukšto.
19.	Vidinės pertvaros	2 sl. gipso kartono plokščių iš kiekvienos pertvaros pusės su 75 mm. garso izoliacija.