

DALINĖS APDAILO APRAŠYMAS

The logo for 'Smilgos' is located in the top right corner. It features the word 'Smilgos' in a white, cursive script font, set against a green square background.

- **Pamatai**

Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis rostverkas.

- **Pastato laikančiosios konstrukcijos**

Namo laikančiosios konstrukcijos – cokolinis aukštas – monolitinis gelžbetonis, nuo pirmo aukšto – surenkamos panelinės gelžbetonio sienos.

- **Stogas**

Plokščias, apšiltintas vadovaujantis statybos normatyvinių aktų reikalavimais. Stogo danga ruloninė, su vidine lietaus vandens nutekėjimo sistema.

- **Išorinės sienos**

Trisluoksnės sieninės g/b plokštės (su šilumos izoliacija). Sienų šiluminė varža ne didesnė kaip statybos norminė varža. Sienų konstrukcija atitinka ne žemesnę išorinių atitvarų garso klasę kaip C pagal STR2.01.07:2003

Fasado apdaila - dažytas betonas.

Cokolis dažytas betonas.

Fasadų apšvietimas įrengiamas virš visų įėjimų į pastatą, šviestuvai - veikiantys nuo judesio daviklio.

- **Vidinės sienos tarp butų, tarp butų ir laiptinių, holų**

Surenkamos g/b plokštės (išskyrus pertvaras), netinkuotos, vieną kartą nuglaistytos, nedažytos. Atitvaros tarp buto ir laiptinės ir atitvaros tarp buto ir buto atitinka ne žemesnę išorinių atitvarų garso klasę kaip C pagal STR2.01.07:2003.

- **Pertvaros**

Buto vidaus pertvaros gipso kartono sistema, neglaistytos.

- **Perdangos**

Surenkamos g/b plokštės.

- **Grindys**

Visame buto plote įrengtas cementinis grindų išlyginamasis pagrindas.

- **Balkonai**

Surenkamos g/b plokštės. Sumontuojami metaliniai aptvėrimai.

- **Langai**

Bute įstatyti 5-ių kamerų plastikinių langų rėmai, užpildyti vienos kameros stiklo paketais, vidinis stiklas - selektyvinis. Bent vienas langas kambaryje varstomas dviem kryptimis. Šiluminė varža ir garso izoliacija atitinka statybos norminių aktų reikalavimus.

- **Durys**

Įėjimo į butą durys "Šarvo" tipo.