

Dalinės apdailos aprašymas “Sostinės Parkas”

PAMATAI	Pamatų tipas - gręžtiniai poliniai, monolitiniai rostverakai. Apšiltinimas – išorinių pamatų šiltinimas polistirenu EPS100 150 mm, vidinė dalis 50 mm, apatinė 50 mm.
KONSTRUKTYVAS	Wienerberger Porotherm keraminiai blokai 250 mm storio sienų mūras.
PERDANGOS	Surenkamų iš gelžbetoninių (g/b) perdangos plokščių.
FASADAS	Įrengiami ventiliuojami fasadai. Fasado apdaila - termo medienos dailylentės AB klasės.
STOGAS	Stogo tipas - šlaitinis. Stogo danga Classic 0.50 mm Hardmat PH510 matinis padengimas 35 mikronų dažų. Stogas šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis 250 mm storio mineraline vata “Essentia”. Įrengiami vandens surinkimo latakai ir lietvamzdžiai.
LANGAI IR DURYS	6-ių kamerų plastikinių profilių langų rėmai užpildyti dviejų kamerų, trijų stiklų stiklo paketai.
GRINDYS	Pirmame aukšte įrengiamos 60 mm betono pasluoksnio grindys su 150 mm polistireno EPS80 apšiltinimu iš apačios. Antrame aukšte įrengiamos 50 mm betono pasluoksnio grindys su 30 mm EPS80.
ELEKTROS SPRENDIMAI	Paskirstymo skydo montavimas ir laidų išvedžiojimas patalpose.
VANDUO	Vamzdynai išvedžioti į prietaisų tvirtinimo taškus.
ŠILDYMAS	Numatomas dujinis arba aeroterminis šildymas su išvedžiotu grindiniu šildymu.
VĒDINIMAS	Numatomas natūralus vėdinimas.
BUITINĖS NUOTEKOS	Vamzdynai išvedžioti į prietaisų tvirtinimo taškus 1-ame ir 2-ame aukštuose.

TERASA

Įrengiama medinė terasa.

GERBŪVIS

Įrengiama segmentinė tvora, betoninės trinkėlės automobilių parkavimui ir praėjimui iki namo.

PARKAVIMAS

Dvi parkavimo vietos lengviesiems automobiliams.
Įrengiama stoginė.
