

Dalinės apdailos aprašymas
“Naugarduko Namai”

	ATLIEKAMŲ DARBŲ TECH.DETALĖS
Pamatai	Nauji – monolitiniai.
Rūsysis	Įrengiamos parkavimo vietos ir sandėliukai. Pagal projektą įrengiama priešgaisrinė signalizacija, dūmų šalinimo sistema, apšvietimas, ženklavimas, vartai, durys.
Išorinės sienos, fasadai	Fasadinės sienos - mūras ir šiluminė vata. Apdailai naudojamas fasadinis šviesios spalvos tinkas.
Stogas	Šlaitinis, dengiamas cinko skarda. Lietvamzdžiai ir latakai skardiniai.
Vidinės sienos ir pertvaros	Silikato mūras, tinkas.
Perdangos	Perdangos g/b monolitinės.
Langai, balkoninės durys ir palangės	Mediniai dviejų paketų trijų stiklų langai su įfrezuota orlaide. Langai į gatvės pusę – papildomai izoliuoti nuo garso specialiais garsui nepralaidžiais stiklo paketais.
Durys	Įėjimo į butą/patalpą durys – „Šarvo“ tipo, su dviem užraktais ir akute.
Grindys	Betono išlyginamasis sluoksnis.
Balkonai	Metaliniai turėklai.
Šildymas	Pagal technines sąlygas nuo centralizuotų miesto tinklų. Centrinė kolektorinė dvivamzdė šildymo sistema. Kiekvienam butui/patalpai atskirai įrengiamas šilumos apskaitą fiksuojantis skaitiklis, kuris sumontuojamas bendro naudojimo laiptinėse. Karštas vanduo ruošiamas namo šilumos punkte, įrengtas nuotolinis šilumos ir karšto vandens suvartojimo nuskaitymas.
Vėdinimas	Natūrali ventiliacija per suprojektuotas ventiliacijos šachtas. Oro patekimas – per langus.
Elektra	Butuose bus išvedžiota elektra ir apšvietimo laidai, tad naujakuriams nereikės papildomų investicijų įsirengiant buto apdailą. Bendrose patalpose bus įrengti šviestuvai su LED lempomis.
Liftas	Įrengiamas liftas
Laiptinės, holai, laiptų aikštelės, koridoriai	Grindys - akmens masės plytelės. Sienos ir lubos – glaistytos, dažytos. Turėklai metaliniai su mediniais porankiais.
Aplinkos sutvarkymas	Kiemo dangai naudojamos trinkelės. Dalis sklypo apželdinama veja. Įrengiama vaikų žaidimo aikštelė.