

## **Dalinės apdailos aprašymas**

### **“M26”**

IŠORĖS SIENOS – trisluoksnės surenkamos gelžbetonės sienos, dažytos (apšiltinimas 29 cm NEOPORAS).

STOGAS - Sutapdintas, apšiltintas iki 50 cm Neoporu.

Buto PERTVAROS gelžbetonės 10 cm.

Įrengtas GRINDINIS ŠILDYMAS su individualia apskaita kiekvienam butui. Moderni reguliavimo sistema (galimybė valdyti su mobiliąją programėle Danfoss Link).

Virtuvės, vonios, tualetu patalpose atvesti VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ VAMZDŽIAI, užsandarinti aklėmis.

ELEKTROS INSTALIACIJA – bute įrengtas elektros skydelis su saugikliais, išvedžioti laidai, sumontuotos dėžutės jungikliams bei rozetėms, paruoštas trifazis išvadas elektros viryklei.

Bute įrengtas rotacinis REKUPERATORIUS su gartraukiu, išvedžioti ortakiai.

Įstatyti dideli, A klasės LANGAI.

Sumontuoti du LIFTAI. Liftai kyla iš požeminės stovėjimo aikštelės.

Įstatytos įėjimo į butą padidinto saugumo ŠARVO TIPO DURYS su dvejomis spynomis.

Aptverta teritorija su VAIZDO STEBĖJIMO kameromis.

Įrengti domofonai su VIDEO funkcija. Uždara POŽEMINĖ automobilių parkavimo AIKŠTELĖ.