

Dalinės apdailos aprašymas **“Juozapavičiaus 13”**

Pamatai:

- išlikę seni – akmenų mūras;
- naujai įrengti – monolitinis gelžbetonis.

Sienos:

- pirmo aukšto išorinės – keraminis trijų sluoksnių mūras, apšiltintas 200 mm storio putų polistirolu, tose vietose, kur išlikęs autentiškas mūras, apšiltintas iš vidaus

GAMO“ putomis;

- kitos dalies pirmas aukštas – autentiškas keraminių plytų mūras be apšiltinimo, respektuojantis buvusias sienų dalis, atviras iš abiejų pusių;
- kapitalinės vidinės sienos – 250mm storio mūrinės, tinkuotos;
- išorinės antro aukšto sienos keraminių plytų mūras apšildintas akmens vata ir metalo konstrukcija,
- pertvaros – tarp santechninių mazgų 120mm storio – mūrinės, tarp patalpų – gipso kartono su akmens vatos užpildu.

Perdangos – gelžbetoninės surenkamos su monolito ruožais.

Stogas – sutapdintas (plokščias), apšiltintas 320mm šilumine izoliacija, danga PVC 1,8 mm storio.

Grindys:

- pirmas aukštas (ant sutankinto grunto) – hidroizoliacija, 150 mm storio putų polistirenas, hidroizoliacija, 80 mm storio armuotas cementinis sluoksnis,
- antras aukštas (ant perdangos) – 70 mm storio putų polistirenas, hidroizoliacija, 80 mm storio armuotas cementinis sluoksnis.

Šildymas: autonominis, dujinis kondensacinis katilas, grindinis, kolektorinė sistema atskiroms patalpoms. Vamzdžiai – PVC trisluoksniai „Henko“.

Vandentiekis su pagal projektą numatytais pajungimo mazgais. Kanalizacija – PVC betriukšmiai vamzdžiai.

Elektros instaliacija – išvedžioti laidai iki prietaisų (pagal projektą), paskirstymo skydelis. Įvestas šviesolaidis internetas, įrengtas lauko apšvietimas.

Langai – plastikiniai su trijų stiklų paketu. Palangės – plastikinės ir teracinės.

Laiptai – iš monolitinio gelžbetonio.

Gerbūvis: įrengtos automobilių stovėjimo vietos (betoninių trinkelių danga), įėjimo takas (betoninių trinkelių danga), pasėta žolė, pagal projektą susodinti medžiai,

bendrose erdvėse įrengti suoliukai, apšvietimas, vaikų žaidimo aikštelė.