

Dalinės apdailos aprašymas

“Tarandės Vartai”

- **Pamatai:** gręžtiniai poliniai ir monolitiniai gelžbetoniniai rostverkai
- **Išorinės sienos:** akyto betono blokeliai (25 cm), apšiltintos putų polistirenu (30 cm).
- **Vidaus sienos/ pertvaros:** akyto betono blokeliai (12 cm ir 17,50 cm).
- **Fasado apdaila:** rudos spalvos klinkerio plytelės, plonasluoksnis baltos spalvos tinkas
- **Langai:** plastikiniai, 3 stiklų, iš fasado pusės – tamsiai pilkos spalvos
- **Įėjimo durys:** plastikinės/ stiklinės, apšiltintos užpildu
- **Stogas:** skardinis, dvišlaitis, tamsiai pilkos spalvos, apšiltintas putų polistirenu (45 cm)
- **Grindys:** apšiltintos putų polistirenu (35 cm). Visose patalpose šildomos. Įrengiant namą iki pilnos apdailos: medinės arba laminatas (pagal pasirinkimą), tambūre ir san. mazguose – plytelės
- **Elektros instaliacija:** laidai išvedžioti iki dėžučių. Įrengiant namą iki pilnos apdailos: sumontuoti jungikliai ir rozetės
- **Šildymas:** dujinis
- **Vandentiekis:** miesto, įvadai iki numatytų prietaisų vietos
- **Nuotekos:** miesto, įvadai iki numatytų prietaisų vietos
- **Terasa:** betoninės trinkelės
- **Tvora:** segmentinė
- **Gerbūvis:** išlygintas reljefas, užsėta veja
- **Keliai:** visame kvartale grįsti trinkelėmis