

Dalinės apdailos aprašymas

“Varpo Apartamentai”

Langai - plastikinis profilis. Spalva: pilka - iš lauko pusės, balta - iš vidinės pusės. Stiklo paketas: dvikamerinis stiklo paketas (iš trijų skaidrių stiklų) su dviem selektyviniais, energiją taupančiais stiklais, užpildytais argonu, atitinkantys A šiluminę klasę.

Buto įėjimo durys - "šarvo" tipo, apšildytos, durų stakta - taip pat apšildyta.

Elektros laidai išvedžioti.

Išvedžioti apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos laidai.

Išvedžioti vandentiekio ir nuotėkų vamzdžiai iki sanitarinių prietaisų numatomos vietos.

Interneto/tv/telefono įvadas.

Grindys pirmam aukšte - 15cm storio polistireno sluoksnis, armavimo tinklelis ir 6-8cm storio išlyginamasis betono sluoksnis. Grindų šildymo vamzdeliai išvedžioti visame bute.

Grindys kituose aukštuose - 5cm storio akustinio polistireno sluoksnis, 2 cm - EPS 100 polistireno sluoksnis. Armavimo tinklelis ir 6-8cm storio išlyginamasis betono sluoksnis. Grindų šildymo vamzdeliai išvedžioti visame bute.

Šildymas - Kiekvienas butas turės autonominę šilumos reguliavimo sistemą ir individualų skaitiklį.

Tarpbutinės sienos - 25cm storio siena iš baltų silikatinių plytų. **Iš vienos pusės įrengta garso izoliacija:** 5cm storio minkšta vata ir dvigubo gipskartonio plokščių karkasas.

Terasos - 28 cm storio pilko polistireno šilumos izoliacija, 2 cm kietos vatos. 6-8 cm storio betoninis išlyginamasis sluoksnis. Hidroizoliacija - du sluoksniai prilydomos dangos.

Fasadas - beveik visas namo fasadas dengtas klinkerio plytelėmis.