

## Dalinės apdailos aprašymas “Naujosios Vilnios Perlas”

- Pamatai poliniai ir apšiltintas iš visų pusių monolitinis gelžbetoninis rostverkas.
- Namų laikančiosios konstrukcijos – keraminių Lode Keraterm blokelių mūras (100%).
- Vidaus nelaikančios pertvaros – akyto betono blokeliai 120 mm.
- Fasada tinkuoti dekoratyviniu tinku. Apšiltinimo storis 20 cm Neoporas.
- Langai trijų stiklų paketas, penkių kamerų Brugmann (Vokietija) plastikinis profilis. Vidaus spalva balta, išorėje – grafito (pagal stogo dangos spalvą).
- Stogas medinis, impregnuotas konstruktyvas, plieninė Classic Budmat danga.
- Įrengtos medinės terasos (pietvakariuose).
  
- Šildymas – “oras-vanduo” (pagal pageidavimą galima keisti). Numatytas grindinis šildymas.
- Vėdinimui įrengiami individualūs vėdinimas kanalai, pagal poreikį vedžiojama ventiliacijos sistema.
- Vandentiekis vietinis (100 m. gręžinys).
- Autonominė nuotekų sistema.
- Įrengiamas elektros įvadas ir virštinkinis elektros paskirstymo skydelis. Atvedami elektros įvadai rozetėms ir apšvietimui.